

Die schnelle Information für unsere Kunden

BDF-System:

Wechselanlagen vormontieren



Auch beim hinteren Querträger setzen Sie die Verriegelungsinneile ein und bauen die Einweisrollenhalter und die Einweisrollen an.

Unsere Bausätze für Wechselsysteme eignen sich gut für die Vormontage z.B. auf Böcken oder Montagewagen. Damit überbrücken Sie Leerlaufzeiten wenn z.B. die Fahrgestelle noch nicht vorhanden oder die Bauplätze gerade anderweitig blockiert sind. Ihre Mitarbeiter arbeiten rückschonend und mögliche Beschädigungen des Chassis werden vermieden.

Wie bei der direkten Montage verschrauben Sie zunächst den ersten Querträger mit dem Frontanschlag. Sodann setzen Sie die Verriegelungsinneile ein.

Unser Tip:

Mit dem Schneider-Einschlagwerkzeug lässt sich diese Arbeit noch einfacher erledigen.

Sie können dieses bei Ihrer Order einfach gleich mitbestellen.



Verbinden Sie, wenn gewünscht, die Einweisrollenhalter mit dem Querträger und setzen Sie die Einweisrollen ein.

Aus den zwei Distanzträgern und ggf. zwei Längsauflagen erstellen Sie z.B. eine robuste Mittenauflage. Am hinteren Distanzträger befestigen Sie nun die Einweisrollenhalter und Einweisrollen.

Beim Anbau der Komponenten am Chassis schrauben Sie die Konsolen an die vorgesehenen Positionen. Setzen Sie nun die Baugruppen mittig auf und verschrauben Sie diese mittels Sechskantschrauben M14.

Realisieren Sie bei dieser Vorgehensweise eine weitere Zeiterparnis!



Schneider Wechselanlagen passen stets optimal zu Ihrer betrieblichen Situation und ermöglichen Ihnen Kostenvorteile.

