

NEWS



Die schnelle Information für unsere Kunden

Zertifikate gemäß DIN EN 12642 - XL: Für eine sichere Ladung

Setzen Sie auf **geprüfte Bausätze (je nach Ausstattung) mit Zertifikat gemäß DIN EN 12642-Code XL**. Gegen eine Ausstellungsgebühr von 20,-€ bestätigen wir Ihnen die Prüfung. Für diese Kits können Sie ein Zertifikat erhalten:

1. **BR 133-x bis 137-x bis 3,5 to Nutzlast, zGG 6,5 to**
max. NL 4.800 mm, max. NH 2.400 mm, max. NB 2.400 mm
bei 137-x inkl. Sperrholzinneverkleid. oder Latt um Latt
(Abstand jeweils 150 mm), bei 13x-3 mit Bodengruppe
2. **BR 140-2 bis 5 to Nutzlast, zGG 7,5 to**
max. NL 8.100 mm, max. NH 3.000 mm, max. NB 2.550 mm
3. **BR 141-2 und 144- 2 bis 5 to Nutzlast, zGG 7,5 to**
max. NL 8.100 mm, max. NH 3.000 mm, max. NB 2.550 mm
4. **BR 142-2 bis 8 to Nutzlast, zGG 12 to**
max. NL 8.100 mm, max. NH 3.000 mm, max. 2.550 mm
5. **BR 143-2 bis 20 to Nutzlast, zGG 26 to**
max. NL 13.600 mm, max. NH 2.900 mm, max. NB 2.550 mm
6. **BR 145-2 bis 13 to Nutzlast, zGG 18 to**
max. NL 8.100 mm, max. NH 3.000 mm, max. NB 2.550 mm
7. **BR 146-2 bis 20 to Nutzlast, zGG 26 to**
max. NL 13.620 mm, max. NH 2.900 mm, max. NB 2.550 mm
8. **BR 248-2 bis 13,5 to Nutzlast, zGG 18 to**
max. NL 13.450 mm, max. NH 2.580 mm, max. NB 2.600 mm
9. **BR 250-2 und 252-2 bis 24 to Nutzlast, zGG 26 to**
max. NL 13.620 mm, max. NH 2.900 mm, max. NB 2.600 mm



Mit der Zertifikatskopie, Ihrem Stempel und Unterschrift **bescheinigen Sie Ihren Kunden die Aufbaufestigkeit**. Das Dokument hilft bei Prüfungen durch Polizei, Zoll oder BAG.

Geänderte Stäbchenzurrseiene:

Aus Produktionsgründen und zur Verbesserung der Optik sind die Schenkel der eingelassenen Stäbchenzurrseienen in FerroFoam®- und AluFoam®-Wänden nun etwas breiter. Das hat auf die technischen Eigenschaften keinen Einfluss.



Grundsätzlich sind bei zertifizierten Bausätzen, die von uns angebotenen Dächer und Hecktüren, Ladebordwand- oder Rolltorportale möglich. Auch können Sie passende Oberklappen oder Aluminium-Rolltore von Schneider mitbestellen.

Eine Ausrüstung mit aufgesetzten Zurrseienen, bei den BR 133-x, 137-x, 138-x, 140-2, 141-2, 142-2, 143-2 sowie 2xx-2 auch eingelassenen Zurrseienen in den Wänden ist natürlich möglich. Gern **beraten wir Sie** auch bezügl. Zurrseienen am Dach und im Boden an und hinsichtlich der Seiten- und Seitenschiebetüren, der Türverschlüsse uvm.

Ganz wichtig ist, dass Sie unbedingt bei der Auftragsvergabe bereits das gewünschte Zertifikat anfordern.



AluTeam Fahrzeugtechnik GmbH
Brockhagener Straße 88, D-33649 Bielefeld
Tel. + 49 (0)521 - 41 73 11 - 0; Fax - 90
E-Mail: info@aluteam.de / www.aluteam.de

AluTeam Fahrzeugtechnik Wolfhagen GmbH
Hans-Böckler-Straße 4, D-34466 Wolfhagen
Tel. + 49 (0)56 92 - 609 - 0; Fax - 38
E-Mail: wolfhagen@aluteam.de / www.aluteam.de